

# РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ CR200 ELKRON

**ELKRON**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Система снабжена 20-зонной полнофункциональной беспроводной панелью управления со встроенным голосовым и цифровым номеронабирателем.
- Всего 6 номеров для передачи голосовых и цифровых сообщений.
- Протокол связи с мониторинговой станцией: Contact ID.
- Время записи голосовых сообщений, предназначенных для передачи - макс. 20 сек.
- Возможность удаленного включения и выключения системы с помощью команд DTMF.
- LCD-дисплей с подсветкой текста на две строки по 16 символов в каждой.
- Каждая из 20 зон может быть отдельно именована или отредактирована пользователем для быстрого распознавания обозначенных площадей.
- Встроенный передатчик для активации дверного звонка или беспроводной сирены.
- Включение режима «Дом», который обеспечивает полную защиту помещений от несанкционированного вторжения, позволяя свободно находиться и передвигаться внутри, не выключая сигнализацию.
- Полный контроль за исправностью работы системы. Обнаружение неисправностей и информирование о них на дисплее.
- Защита всех устройств системы от неавторизованного вскрытия или их удаления с места крепления.
- Мониторинг открытой/закрытой двери обеспечивает полную гарантию безопасности перед включением сигнализации.



## КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ CR200



Система CR200 является эффективной и гибкой 20-зонной системой охранной сигнализации, совместимой с практически любыми современными системами мониторинга. Будучи сложной интеллектуальной системой, CR200 построена на принципах PLUG&PLAY, имеет конструкцию и дизайн, обеспечивающие быструю установку и программирование.

### Контрольная панель может взаимодействовать по радиоканалу со следующими устройствами:

- проксимити считыватель ключей,
- пассивный инфракрасный датчик,
- пассивный инфракрасный датчик, невосприимчивый к животным,
- дверной/оконный магнитоконтакт,
- удаленная клавиатура управления,
- брелок удаленного управления,
- носимый (наручный) передатчик сигнала тревоги,
- оптический датчик дыма,
- датчик угарного газа,
- датчик воды,
- переключатель ночного режима,
- фиксированная тревожная кнопка,
- внешний звонок,
- беспроводная сирена внутренней установки,
- беспроводная сирена уличной установки,
- универсальный ресивер и повторитель.

### Спецификация

Мощность: адаптер 9V 500 mA.  
Резервный аккумулятор: 6 заряжаемых аккумуляторов, 7,2V 600 mAh Ni-mh  
Время работы от аккумуляторов: минимум, 8 часов.  
Уровень сигнала тревоги: 104 дБ (1 м).  
Несущая частота: 868,35 MHz:  
Дальность: более 300 метров в открытом пространстве.  
Рабочая температура: -10° - +45° C.  
Влажность: до 90% без конденсации.  
Габариты: 185x120x26.

## Комплектующие

### ПИК-ДАТЧИК IR200

Пассивный инфракрасный датчик движения - датчик, контролируемый микропроцессором, предназначен для установки в закрытых помещениях.



### ДАТЧИК ДЫМА SD200

Датчик дыма это низкий в сечении и небольшой по размеру датчик, использующий новейшую технологию контроля оптической камеры, освобождая ее от потенциально вредных радиоактивных веществ. Датчик управляется микропроцессором и обеспечивает абсолютную надежность, безопасность и качество, которые только возможны.



### ДВЕРНОЙ КОНТАКТ DC200

Дверной/оконный магнитокontakt обеспечивает не только надежность контроля за состоянием дверей и окон – «открыто – закрыто», но и передает сообщение панели управления системы о любой непредусмотренной активности. Эстетичный дизайн этого изделия соответствует самым современным представлениям. Встроенный клеммник позволяет подключить к нему имеющийся проводной датчик, получая при этом двоянный, универсальный передатчик.



### СИРЕНА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ IS200

Сирена представляет собой полностью беспроводное устройство с аккумулятором, имеющим трехлетнюю гарантию. Звуковое давление, создаваемое сиреной составляет 104дБ (1 м), - более чем достаточно для привлечения внимания.



### ПИК-ДАТЧИК ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ EIR200

Двойные линзы и сенсоры, создающие чередующиеся горизонтальные лучи, а также четыре уровня чувствительности позволяют настроить не только должную невосприимчивость к животным ростом до 75 см и весом до 60 кг, но и обеспечить надежную работу в условиях изменяющейся освещенности и температуры воздуха.



## Комплектующие

### КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ КР200

КР200 – это беспроводная, высокотехнологичная клавиатура удаленного управления, позволяющая контролировать систему охранной сигнализации из любого места, в котором она установлена.

### БРЕЛОК УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РС200

Брелок создан для того, чтобы предоставить пользователю возможность управлять системой на необходимом расстоянии, не приближаясь к панели управления или вынесенной клавиатуре. В дополнение, имеет место функция тревоги, которая может быть активирована нажатием клавиши на брелке.

### СИРЕНА ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ НР200F

Сирена представляет собой полностью беспроводное устройство с аккумулятором, имеющим трехлетнюю гарантию. Звуковое давление, создаваемое сиреной составляет 104 дБ (1 м). НР200 работает в уличных условиях при температурах -20 – 50С и обладает дополнительной опцией в виде стробоскопического источника света, что, несомненно, полезно для привлечения внимания.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
191123, Фурштатская ул.,  
дом 33, офис 8Н – 9Н  
Тел.: +7 (812) 441-30-41, 441-32-83  
e-mail: spb@urmet.ru

МОСКВА  
127055, ул. Лесная, д. 43  
Тел.: +7 (499) 973-19-81, 978-51-63  
e-mail: msk@urmet.ru

КАЗАНЬ  
Тел.: +7 (843) 239-32-69  
e-mail: kzn@urmet.ru